

Instrukcja obsługi montażu **PROFILI OCHRONNYCH, OSŁON I ODBOJÓW**

produkowanych przez ELASTO Sp. z o. o.

Dotyczy wyrobów we wszystkich odmianach kolorystycznych i znakowania ostrzegawczego: ELA, CLA, OLA, EPA, EPB oraz systemu EWS osłon liniowych ściennych i osłon na słupy i filary.

- 1.** Profile ochronne, osłony i odboje i osłony docinamy stabilnym długim ostrzem. Powierzchnię, do której będzie montowany profil ochronny, osłona lub odbój należy przygotować poprzez (usunięcie smarów, tłuszczu i zabrudzeń za pomocą rozpuszczalnika lub innych środków czyszczących). Należy upewnić się, że powierzchnia jest sucha. Zalecana temperatura nakładania profili i odbojów ochronnych przy pomocy taśmy dwustronnie klejącej 15-25°C. Ostrożnie usunąć zabezpieczenie taśmy samoprzylepnej.
- 2.** Montaż odbywa się przez przyklejenie profil ochronny, osłon lub odboju do przygotowanej powierzchni wolnej od kurzu i zanieczyszczeń i dociśnięcie. Maksymalna przyczepność zostanie osiągnięta po 24 godzinach.
- 3.** W przypadku braku możliwości wklejenia profili ochronnych lub odbojów zaleca się użycie konwencjonalnych kołków i wkrętów dostosowanych do podłoża. Niektóre linie produktów ELASTO Sp. z o. o. mają przygotowane specjalne gniazda montażowe do mocowania za pomocą wkrętów.
- 4.** W szczególnych przypadkach kiedy podłoże na to pozwala a taśma dwustronnie klejąca oraz kołki nie mają możliwości zastosowania można użyć kleju uniwersalnego montażowego i postępować z instrukcją na opakowaniu.
- 5.** W przypadku montażu za pomocą śrub lub wkrętów (z kołkami) w środowisku mokrym lub o dużej wilgotności należy stosować śruby (wkręty) specjalnego przeznaczenia.

Profile ochronne i odboje oraz systemy osłon i zabezpieczeń firmy ELASTO Sp. z o. o. są zaprojektowane i produkowane zgodnie z najnowszą technologią w dbałości o bezpieczeństwo i środowisko. Produkty ELASTO Sp. z o. o. zapewniają różnorodność zastosowań zapewniających bezpieczeństwo oraz sposobów ich wykorzystania. Profile ochronne i odboje umożliwia kreowanie bezpiecznych i estetycznych rozwiązań dla przemysłu, architektury, budynków użyteczności publicznej. Należy przestrzegać instrukcji obsługi. Podczas mocowania profili ochronnych i odbojów należy przestrzegać instrukcji producentów dotyczących przedmiotów, do których mocowane są zabezpieczenia. Użytkownik powinien sprawdzić i przetestować czy powierzchnia, do której mocowane są profile ochronne i odboje produkowane przez ELASTO Sp. z o. o. są odpowiednie. Produkty przeznaczone są do stosowania jako profile ostrzegawcze i ochronne (dozwolone użytkowanie) o ile karta wyrobu i przeznaczenie nie jest inaczej opisane przez producenta ELASTO Sp. z o. o. Każde inne użycie uważane jest za niedozwolone. Producent ELASTO Sp. z o. o. nie udziela gwarancji i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane niedozwolonym lub nie uprawnionym użyciem lub montażem. Produkty zamontowane należy poddać okresowej kontroli a wadliwe lub uszkodzone należy wymienić na wolne od wad. Jakiegokolwiek nieautoryzowany montaż lub użycie odbywa się wyłącznie na własne ryzyko użytkownika. Użyte obraz są tylko przykładowe. Produkty w rzeczywistości mogą się różnić wymiarem i kolorem ze względu na specyfikę materiału. Producent zastrzega sobie prawo do zmian technicznych.